

ANVISNINGER FOR RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Overflaten er laget av Mineral Composite. Dermed gir de preg av høyeste kvalitet på markedet, og bevarer pent utseende i årevis. Under normale forhold krever de kun minimalt vedlikehold.

OPPLYSNINGER OM MINERAL COMPOSITE

Alle produkter i Mineral Composite inneholder minst 75% dolomitt. Produktenes øverste lag er dekket med et nanocoat.

Kompositstein har alle de samme egenskapene som dolomitt, og samtidig er den forsterket med et fleksibelt harpiksbindingemiddel som gjør den motstandsdyktig mot mekaniske belastninger, slagskader samt høye og lave temperaturer.

Produkter i Mineral Composite holder en optimal temperatur i lang tid; derfor føles de varme ved berøring og gir deg høyeste komfort når du bruker baderommet ditt.

Overflater med nanocoat har høy bestandighet som gjør at produktene holder seg lenge glatte, og er behagelige å ta på. Mineral Composite hindrer bakterievekst og absorberer ikke vann eller kjemikalier; dette gir langvarig kvalitet og lett vedlikehold av overflater.

For daglig rengjøring av både glansfulle og matte overflater anbefales det vanlige rengjøringsmidler som ikke inneholder slipemidler. Matte overflater kan fra tid til annen kreve rengjøring med et mildt skuremiddel.



OBS:

FOR Å BEVARE PRODUKTETS ATTRAKTIVE UTSEENDE OVER TID OG UNNGÅ VARIGE FLEKKER (FEKS. ETTER HÅRFARGER, LEPPSTIFT OG ANDRE PRODUKTER SOM GIR FARGEFLEKKER), SKAL OVERFLATEN RENGJØRES STRAKS FLEKKENE OPPSTÅR. SERVANTER SKAL VASKES MED VANN OPP MOT 70°C; BADEKAR OG DUSJKAR SKAL VASKES MED VANN OPP MOT 75°C.

PRODUKTER FOR RENGJØRING OG PLEIE AV BADEROM SOM INNEHOLDER NATURLIGE ELLER KUNSTIGE FARGESTOFFER, SKAL IKKE BRUKES. FØR MAN BRUKER ET RENGJØRINGSMIDDEL, BØR MAN FØRST TESTE DET PÅ ET USYNLIG STED.

DÅRLIG VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET KAN MEDFØRE SKADER OG OPPHØR AV GARANTI.



ANVISNINGER FOR GLANSFULLE OVERFLATER

1. For regelmessig rengjøring anbefales det allsidige rengjøringsmidler som ikke inneholder slipemidler, milde oppvaskemidler eller produkter for rengjøring av glansfulle overflater.
2. Etter hver bruk skal overflaten skylles med vann og tørkes av med en bomullsklut.
3. Det anbefales at overflaten blir behandlet med naturlig voks (feks. bivoks) en gang i måneden; dette vil medføre at produktet holder seg pent lengre.
4. Vanskelig smuss (fett, olje, maling/blekk og muggsopp) skal fjernes med varmt vann tilsatt milde vaskemidler eller med såpevann.
5. Ikke bruk skuremidler på overflatene. Om et vaskemiddel føles ru når man gnir det mellom fingrene, skal det ikke brukes for rengjøring av glansfulle overflater.
6. Små riper kan fjernes med poleringskrem.
7. Riper på overflaten kan fjernes med finkornet våt-slipepapir. Bruk slipepapir med korning 1500 først, og så bytt til korning 3000 om nødvendig. Poler deretter overflaten med et finkornet poleringsmiddel (egnet for malte overflater).
8. Kalk skal fjernes med eddik oppløst i vann.



RIPETE ELLER SKADETE OVERFLATER

For å reparere riper eller skader på overflater, skal man følge anvisningene i pkt. 7, eller bruke et profesjonelt REPARASJONSSETT egnet for våre produkter.